

CAVALIER PARKING

Cahier des charges

PRODUIT

- Bloc de protection d'emplacement de parking individuel

Caractéristiques

- Verrouillage automatique et déverrouillage par poussoir à demi cylindre européen,
- Armature en tube acier électrozingué Ø 50 mm, avec 2 bandes rouges de repérage,
- 3 embases 140 x 140mm en acier galvanisé à fixer au sol,
- Pied central en fonte sablée carré 45 x 45,
- 12 points de fixation au sol,
- Traitement antirouille,
- Hauteur : 45 cm,
- Largeur : 98 cm,
- Profondeur : 40 cm,
- Poids : 12 kg,
- Livré avec 3 clés,
- Obligation de fixations sur support béton



SUPPORT

- Carré de 70 x 70 mm en béton dosé à minimum scellement 150kg/m³, profondeur 300 mm minimum,
- Fixation par goujon ou tire fond inox

POSITIONNEMENT

- A centre du parking de stationnement, à fleur du haut de l'impression « PRIVE ».



RÉFÉRENCES

- **Résolution 09 de l'AG ASL du 06 mars 2019** : Travaux optionnels par copropriétaire de mise en place de « CAVALIER PARKING ». Cahier des charges joint. Article 24 majorité simple, **Adoptée à la majorité des voix**,
 - Devis **ste FAUVEAU** du 09/10/18 : fourniture et pose pour 1 unité : **217,80 € TTC**
- Rappel d'information AG ASL du 28 mars 2022.